

IV. ELEMENTY POMOCNICZE

Lp.	Nazwa	Symbol
190	Opornik - symbol ogólny	
191	Opornik regulowany o nastawności ciągłej	
192	Opornik z odczepami stałymi	
193	Uzwojenie indukcyjne, cewka, dławik, symbol ogólny	 lub
194	Dławik z rdzeniem a) masywnym b) blachowym	 lub lub lub
195	Dławik wyrównawczy a) z odczepem symetrycznym b) z odczepem asymetrycznym	 a) b)
196	Kondensator, symbol ogólny	
197	Kondensator elektrolityczny, symbol ogólny	
198	Lampka o świetle ciągłym	
199	Lampka o świetle migającym	
200	Lampka o świetle ciągłym i migającym	
201	Dzwonek a) na prąd stały, b) na prąd zmienny	 a) b)
202	Dzwonek wolno bijący	
203	Brzęczyk	
204	Syrena	
205	Buczek	
206	Zacisk kontrolny	
207	Gniazdo wtykowe dwubiegunowe	
208	Gniazdo wtykowe dwubiegunowe z zaciskiem uziemiającym	
209	Gniazdo wtykowe dwubiegunowe z wyłącznikiem	
210	Gniazdo wtykowe dwubiegunowe wodoszczelne	
211	Wtyczka dwubiegunowa elektroenergetyczna	
212	Gniazdo probiercze (badaniowe)	
213	Wtyczka telefoniczna np. dwustykowa	
214	Przycisk niestabilny	
215	Przycisk niestabilny plombowany	
216	Przycisk stabilny	
217	Przycisk stabilny plombowany	
218	Przycisk niestabilny wyciągany	
219	Przycisk niestabilny wyciągany plombowany	
220	Przycisk stabilny wyciągany	
221	Przycisk stabilny wyciągany plombowany	
222	Przycisk kluczowy niestabilny	
223	Przycisk kluczowy stabilny	
224	Włacznik zastawki elektrycznej	
225	Dźwignienka trójpołożeniowa niestabilna lub przełącznik przychylny trójpołożeniowy niestabilny	
226	Dźwignienka trójpołożeniowa stabilna lub przełącznik przychylny trójpołożeniowy stabilny	
227	Dźwignienka dwupołożeniowa niestabilna lub przełącznik przychylny dwupołożeniowy niestabilny	
228	Dźwignienka dwupołożeniowa stabilna lub przełącznik przychylny dwupołożeniowy stabilny	
229	Wyłącznik pokrętny	
230	Przełącznik pokrętny	
231 - 236		
237	Semafor świetlny z zielonym światłem ciągłym i migającym oraz pasem świetlnym	
238	Semafor świetlny ze wskaźnikiem W24	
239 - 250		